



www.schreinerei-winterthur.ch
Shop Holzöle



Complex Hartölwachs Strong

Holzöl für den Innenbereich - für Möbel und Parkett

EIGENSCHAFTEN

Complex - Hartölwachs - Strong Hochwertige Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen, für hoch beanspruchte Flächen.

COMPLEX - Hartölwachs Strong ist eine viskose Hartöl-Wachs-Kombination auf Basis von pflanzlichen Ölen und Fettsäuren, Hartwachskomponenten sowie ätherischen Ölen. Es vereint die idealen Eigenschaften eines Hartöls in Verbindung mit hochwertigen Hartwachsen. Die natürlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit, bleiben voll erhalten; - keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)!

ANWENDUNG

Zur universellen Oberflächenbehandlung von Hölzern im Innenbereich wo hohe chemische und mechanische Beständigkeit gefordert wird, daher ideal als Fußbodenwachs einsetzbar. Auch für KORK- und NATURSTEINBÖDEN (Cotto, Ziegel) verwendbar.

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m²!. Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche 1 - 2mal auftragen. Beim 1. Auftrag müssen keine Überschüsse abgenommen werden. Vor dem 2. Auftrag sollte ein Zwischenschliff erfolgen und erst nach dem 2. Auftrag müssen die Überschüsse einmassiert bzw. abgenommen werden. Complex Hartölwachs Strong trocknet beim 1. Auftrag (spritzen, streichen, rollen, walzen etc.) relativ rasch und gleichmäßig matt aus. Wichtig: Schnellere Trockenphase, als herkömmliches Hartölwachs!
Der Untergrund muss staubfrei, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewünschtem Effekt.

AUFTRAGSART

COMPLEX Hartölwachs Strong kann gespritzt, gestrichen, gewischt oder mit Walze bzw. Spachtel aufgetragen werden. COMPLEX Hartölwachs Strong kann beim Verarbeiten bis max. 60° C erwärmt werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhöht.

HOLZARTEN

Complex - Hartölwachs farblos eignet sich besonders für dunkle Hölzer wie Nussbaum, Ulme, Kastanie und rötliche Hölzer wie Buche, Birnbaum, Erle und auch Eiche. Helle Holzarten neigen zum gelblich werden und sollten mit Hartölwachs weiss (ahfhlend) behandelt werden.

TIPP

Ölen Sie das Holz mit Hartölwachs farblos 1 bis 2x vor und behandeln dann die Oberfläche mit Hartölwachs Strong als Langzeitschutz. Hartölwachs farblos für die intensive Farbe, Strong für den Schutz! "Wässern" Sie das rohe Holz vor der Ölbehandlung! mehr zum wässern im Blog ...