



www.schreinerei-winterthur.ch
Shop Holzöle



Complex Lärchenöl

Holzöl für den Innen- und Aussenbereich

LÄRCHENÖL FARBLOS

Der optimale Wetterschutz. Ein diffusionsoffenes Öl mit hervorragendem Riss-, Quell- und Nässeschutz für innen und aussen. Anfeuernd und für alle Holzarten geeignet. Ideal als Grundierung in Feuchträumen oder Finish im Aussenbereich, zudem für alle Bauteile geeignet. Bei edlen Bauteilen kann auch eine Mischung mit Hartölwachs Strong 50:50 erfolgen, um mehr Körper an der Oberfläche zu erzielen!

LÄRCHENÖL NATUR

Gedämpfte Anfeuerung, natürliches Oberflächenbild, angenehme helle Tönung, bester Lichtschutz!

LÄRCHENÖL LÄRSCHE

Braun-rote Einfärbung, verstärkt die natürliche Lärchenholzfarbe, bei abgewitterten Flächen bringt es die natürliche Farbe zurück!

EIGENSCHAFTEN

Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen.

COMPLEX - Montagna Lärchenöl wird nach jahrhundertalten Rezepturen hergestellt und bietet dem Holz durch seine hervorragende Tiefenimprägnierung einen ausgezeichneten Schutz vor extremen Klimaeinflüssen. Im Gegensatz zu schichtbildenden Anstrichen setzt sich das Lärchenöl wie eine natürlich schützende Baumrinde in den Holzkapillaren fest, und ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche, die sehr langsam abbaut sowie Quellen, Schwinden- und Rissbildung weitgehendst verhindert. Durch den hochwertigen UV-Absorber wird ein Vergrauen der Holzoberfläche weitgehendst verhindert bzw. stark verzögert.

ANWENDUNG

Zum Schutz und zur Veredelung von einheimischen, sowie exotischen Hölzern bei Neu- und Renovierungsanstrichen Fassadenverkleidung, Fenster, Fensterläden, Türen, Gartenhäuser, Fachwerk, Gartenmöbel, Balkone, Zäune usw.).

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, Auftragsmenge ca. 60 ? 80 g/m², je nach Saugfähigkeit des Holzes. Der Untergrund muss staub-, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzfeuchte nicht über 18%.

AUFTRAGSART

Complex-Lärchenöl kann gespritzt, gestrichen, getaucht, gewischt oder mit Walze aufgetragen werden.
Complex-Lärchenöl 2x auftragen, Trockenzeit zwischen den Anstrichen mind. 6 Stunden.
Anzahl der Anstriche 2 / Keine Grundierung.

HOLZARTEN

Complex - Hartölwachs farblos eignet sich für alle einheimischen Holzarten wie auch für Exotenhölzer.

TIPP

Complex-Lärchenöl ist frei von bioziden Wirkstoffen; wird eine solche Behandlung gewünscht, empfehlen wir eine Vorbehandlung mit HU 109 Imprägniergrund.