



www.schreinerei-winterthur.ch
Shop Holzöle



Complex Exotenöl

Holzöl für den Aussenbereich

EIGENSCHAFTEN

Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen.

COMPLEX - Exotenöl wird nach jahrhundertealten Rezepturen hergestellt und bietet dem Holz durch seine hervorragende Tiefenimprägnierung einen ausgezeichneten Schutz vor extremen Klimaeinflüssen. Im Gegensatz zu schichtbildenden Anstrichen setzt sich das Exotenöl wie eine natürlich schützende Baumrinde in den Holzkapillaren fest, und ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche, die sehr langsam abbaut sowie Quellen, Schwinden- und Rissbildung weitgehendst verhindert. Durch den hochwertigen UV-Absorber wird ein Vergrauen der Holzoberfläche weitgehendst verhindert bzw. stark verzögert.

ANWENDUNG

Öl zur Grund- und Endbehandlung von z.B. Holzfußböden und Gartenmöbeln aus Bangkiraiholz/Exotenholz. Wasser sollte frei abfließen können.

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m², je nach Saugfähigkeit des Holzes. Der Untergrund muss staub-, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzfeuchte nicht über 18 %.

AUFTRAGSART

Complex - Exotenöl kann gespritzt, gestrichen, getaucht, gewischt oder mit Walze aufgetragen werden. Complex - Exotenöl 1-2 x auftragen, Trockenzeit zwischen den Anstrichen mind. 6 Stunden.

HOLZARTEN

Dekorative Holzveredelung mit guter Schutzfunktion gegen Abrieb, Verschmutzung und Nässe für Exotenholzarten.