



www.schreinerei-winterthur.ch  
Shop Holzöle



## **Complex Bienenwachs**

### **Holzöl für den Innenbereich - für Möbel**

#### **EIGENSCHAFTEN**

COMPLEX - Bienenwachs Hochwertige nicht schichtbildende Holzveredelung nach neuesten Erkenntnissen der natürlichen Oberflächenbeschichtung auf Basis von naturnahen Rohstoffen.

COMPLEX -Bienenwachs ist auf Basis von pflanzlichen Ölen und Fettsäuren, reinem Bienenwachs (DAB Qualität) gelöst in Isoparaffin und Naturterpene. Die natürlichen Eigenschaften, wie Atmungsaktivität, Offenporigkeit, Diffusionsfähigkeit, bleiben voll erhalten; - keine elektrostatische Aufladung (Stauballergie)! Geprüft nach EN71/T3 Speichel- und Schweißechtheit (Kinderspielzeugnorm)!

COMPLEX - Bienenwachs ist auf der Basis von Pflanzenölen, Balsamharzen und reinem Bienenwachs (nach DAB) sowie Kräuterfirmnissen und speziellen ätherischen Ölen (Tiroler Alpenkräuter) aufgebaut. Als Lösemittel wird ein SOPAR FLUID von außerordentlich hohem Reinheitsgrad (Verwendung in der Pharmazeutik-Salbenherstellung, Kosmetikprodukte usw.), das sich besonders für die Anwendung in Büros, Hotels, Krankenheimen, Altenheimen und Kindergärten eignet, verwendet. Im Hinblick auf zukünftige Generationen und einer intakten Umwelt, müssen wir mit der Erde partnerschaftlich und rücksichtsvoll zusammenarbeiten.

COMPLEX - Bienenwachs soll ein Beitrag dazu sein!

#### **ANWENDUNG**

Zur universellen Oberflächenbehandlung von Hölzern im Innenbereich verwendbar.

#### **VERARBEITUNG**

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren, Auftragsmenge ca. 60 - 80 g/m<sup>2</sup>. Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche 1 - 2 mal auftragen, es dürfen keine Überschüsse verbleiben. Der Untergrund muß staubfrei, fettfrei und frei von losen Anstrichen (wichtig bei Renovierungsarbeiten) sein. Holzschliff 150 - 180er Korn feiner bis 320, je nach gewünschtem Effekt.

#### **AUFTRAGSART**

Complex - Bienenwachs kann gespritzt, gestrichen, gewischt oder mit Walze aufgetragen werden.

Complex - Bienenwachs kann beim Verarbeiten bis max. 60° C erwärmt werden, dadurch wird die Trocknung beschleunigt und die Eindringtiefe erhöht.

#### **HOLZARTEN**

Complex - Bienenwachs für Nadelhölzer wie Tanne, Fichte, Föhre, Arve, Lärche ...

#### **TIPP**

Bienenwachs eignet sich besonders für Möbel die nicht stark strapaziert werden, z.B. Schränke, Kommoden ...

Für Esstische verwenden Sie besser Hartölwachs. Polieren Sie die gewachste Oberfläche nach einem Tag Trocknung mit einer weichen Bürste (Rosshaar-Brüste).